

PD605

Портативная радиостанция профессионального назначения



Рекомендуемые области применения

- Коммунальная отрасль (теплоснабжение, водоснабжение)
- Экстренные службы (службы спасения, пожарная охрана)
- Средний и малый бизнес (службы такси, транспортно-логистические службы, охранные предприятия, банки и службы инкассации, строительные компании, отели, рестораны)

Надежность конструкции

- Литой алюминиевый корпус
- Передняя и задняя панели корпуса изготовлены из АБС-пластика
- Защита от различных внешних воздействий: MIL-STD-810 C/D/E/F/G
- Пыле и влагозащита: IP67

Стандартный комплект поставки

- Радиостанция
- Антенна
- Li-Ion аккумуляторная батарея
- Адаптер питания
- Быстрое зарядное устройство MCU
- Зажим для крепления к поясному ремню
- Ремешок для ношения на запястье
- Руководство по эксплуатации

Основные функции

- 3 режима работы (цифровой, аналоговый, XPT Trunk)
- Сигналинг CTCSS/CDCSS; 2, 5-tone; HDC 1200

- Сканирование каналов
- Приоритетное сканирование каналов
- Таймер TOT занятия канала
- Список контактов (до 1024)
- Отправка сообщений и совершение вызова одним нажатием кнопки
- Предустановленные текстовые сообщения (256 символов)
- Поддержка VOX
- Звуковое оповещение при смене канала
- LQO
- Базовое шифрование
- Поддержка OTAP
- Поддержка Pseudo Trunk
- Удаленный мониторинг
- Роуминг (опционально)
- Прерывание (опционально)
- Удаленное включение/отключение
- GPS (опционально)
- Mandown (опционально)
- Bluetooth (опционально, внешний адаптер)
- Аварийный вызов
- Поддержка телеметрии
- Расширенное шифрование (опционально)
- Loneworker

Дополнительные преимущества

- 1 программируемая кнопка
- Простота в использовании
- Эргономичный дизайн
- Великолепное качество звука

Основные технические характеристики

Диапазон частот ОВЧ	136–174 МГц
Диапазон частот УВЧ	400–527 МГц
Количество каналов	1024
Количество зон	16
Шаг сетки частот	12,5/20/25 кГц
Стабильность частоты	±0,5 ppm
Напряжение питания	7,4 В
Аккумуляторная батарея (стандартная)	1500 мАч (Li-Ion)
Время работы в цифровом режиме (цикл 5-5-90, мощность максимум)	не менее 16 ч
Время работы в аналоговом режиме (цикл 5-5-90, мощность максимум)	не менее 11 ч
Рабочая температура	от -30 °С до +60 °С
Размеры (ВхШхГ)	119x54x27 мм
Вес	290 г
Приёмник	
Чувствительность в аналоговом режиме	0,22 мкВ (12 дБ SINAD)
Чувствительность в цифровом режиме	0,22 мкВ (BER 5 %)
Избирательность по соседнему каналу TIA-603	60 дБ при 12,5 кГц, 70 дБ при 20/25 кГц

Избирательность по соседнему каналу ETSI	60 дБ при 12,5 кГц, 70 дБ при 20/25 кГц
Интермодуляционная избирательность TIA-603	70 дБ при 12,5/20/25 кГц
Интермодуляционная избирательность ETSI	65 дБ при 12,5/20/25 кГц
Номинальная выходная мощность аудиосигнала	0,5 Вт
Нелинейное искажение аудиосигнала	< 3 %
Передатчик	
Выходная мощность, высокая/низкая ОВЧ	2/1 Вт
Выходная мощность, высокая/низкая УВЧ	4/1 Вт
Модуляция FM	11K0F3E при 12,5 кГц, 14K0F3E при 20 кГц, 16K0F3E при 25 кГц
Модуляция 4FSK – Data only	7K60FXD
Модуляция 4FSK – Data & Voice	7K60FXW
Кондуктивное излучение	-36 дБм < 1 ГГц, -30 дБм > 1 ГГц
Фон и шум	40 дБ при 12,5 кГц, 43 дБ при 20 кГц, 45 дБ при 25 кГц
Коэффициент нелинейных искажений	< 3 %
Цифровой вокодер	AMBE++ или SELP
Цифровой протокол	ETSI-TS102 361-1, -2, -3